

# C2N-RTHS

## Датчик температуры и влажности, Cresnet®

C2N-RTHS является датчиком температуры и относительной влажности, который взаимодействует с любой системой управления Crestron® по управляющей сети Cresnet. Благодаря однокорпусному исполнению, C2N-RTHS легко установить. Датчик диаметром 38мм выступает из стены всего на 3мм и его легко покрасить или заклеить обоями чтобы сделать незаметным.

- > *Монтируемый в стену датчик температуры и относительной влажности*
- > *Легко устанавливается*
- > *Взаимодействует напрямую с любой системой управления Crestron® по шине Cresnet®*

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Диапазон измерений

**Температура:** от -40°C до +80°C

**Относительная влажность:** от 0% до 100%

**Точность показаний:** 0,1°C; 1% относительной влажности

**Точность измерений:** 0,5°C; 5% относительной влажности

#### Кнопки и индикаторы

**SETUP:** Ипользуется для настройки TSID

#### Электропитание

**Потребление по шине Cresnet:** 0,25Вт (0,01А при 24В постоянного тока)

#### Конструкция

Пластиковый цилиндр, монтируется в круглое отверстие в гипсокартоне диаметром 2,54см;  
Выступает из стены на 3,2мм;  
Металлическая передняя панель прогрунована и может быть покрашена или обклеена обоями

#### Размеры

**Диаметр:** 38,1 мм

**Глубина:** 56,4 мм

### МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

#### Доступные модели

**C2N-RTHS:** Датчик температуры и относительной влажности на шину Cresnet

#### Доступные принадлежности

**CRESNET-HP-NP-TL-SP1000:** Управляющий кабель Cresnet® повышенной мощности, горючий, зелено-желтый, шпуля 305 м

**CRESNET-HP-NP-TL-SP500:** Управляющий кабель Cresnet® повышенной мощности, горючий, зелено-желтый, шпуля 152 м

**CRESNET-NP-BK-B500:** Управляющий кабель Cresnet®, горючий, черный, коробка 152 м



**CRESNET-NP-OR-B500:** Управляющий кабель Cresnet®, горючий, оранжевый, коробка 152 м

**CRESNET-NP-TL-B250:** Управляющий кабель Cresnet®, горючий, зелено-желтый, коробка 76 м

**CRESNET-NP-TL-B500:** Управляющий кабель Cresnet®, горючий, зелено-желтый, коробка 152 м

**CRESNET-NP-TL-SP1000:** Управляющий кабель Cresnet®, горючий, зелено-желтый, шпуля 305 м

**CRESNET-NP-TL-SP500:** Управляющий кабель Cresnet®, горючий, зелено-желтый, шпуля 152 м

**CRESNET-NP-YL-B500:** Управляющий кабель Cresnet®, горючий, желтый, коробка 152 м

**CRESNET-P-BK-SP500:** Управляющий кабель Cresnet®, негорючий, черный, шпуля 152 м

**CRESNET-P-OR-SP500:** Управляющий кабель Cresnet®, негорючий, оранжевый, шпуля 152 м

**CRESNET-NP-TL-SP1000:** Управляющий кабель Cresnet®, негорючий, зелено-желтый, шпуля 305 м

**CRESNET-NP-TL-SP500:** Управляющий кабель Cresnet®, горючий, зелено-желтый, шпуля 152 м

**CRESNET-NP-YL-SP500:** Управляющий кабель Cresnet®, горючий, желтый, шпуля 152 м [Не продается]

#### Примечания.

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице [www.crestron.com/salesreps](http://www.crestron.com/salesreps) или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: [patents.crestron.com](http://patents.crestron.com). Crestron, эмблема Crestron, и Cresnet являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015

# C2N-RTHS Датчик температуры и влажности, Cresnet®

