

CLXI-4IND

Модуль 4 канального дросселя

Модуль дросселя CLXI-4IND обеспечивает подавление электрических помех для 4 диммируемых нагрузок. Каждый канал помещает высокоиндуктивный фильтрующий дроссель в линию между любым каналом диммирующего модуля серии CLXI и его нагрузкой. CLXI-4IND занимает место одного модуля в шкафу автоматизации CAEN или CAENIB. Подключение высоковольтных кабелей к модулю осуществляется через приобретаемую отдельно клеммную колодку CLTI-4IND или клеммную колодку размыкателя CLTIBN-4IND, позволяющую осуществить подключение в любое время до установки самого модуля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная нагрузка

Дросселирующих каналов: 4

На канал: 10 А (2300 Вт)

Всего на модуль: 40 А (9200 Вт)

Напряжение: 230 В переменного тока, 50/60 Гц

Производительность

Время нарастания: минимум 350 мкс при полной нагрузке

Подключения через клеммник CLTI или CLTIBN (приобретается отдельно)

IN (1 – 4): (4) DIN-реечные клеммные колодки, коричневые, ввод от диммирующих модулей CLXI

OUT (1 – 4): (4) DIN-реечных клеммных колодок, красные, выходы к нагрузкам

Климатические условия

Температура: от 0°C до +40°C

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата)

Конструкция

Монтируемый на поверхность модуль с (2) встроенными монтажными фланцами;

Занимает место 1 модуля в любом шкафу CAEN или CAENIB

Размеры

Высота: 188,0 мм

Ширина: 175,7 мм

Глубина: 97,9 мм

Вес

4,99 кг

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Доступные модели

CLXI-4IND [6501292]: Модуль 4 канального дросселя – Международная версия, 230 В. Требуется CLTI-4IND или CLTIBN-4IND

Доступные принадлежности

CAEN-2X1 [6500407]: Шкаф автоматизации, 2 модуля по высоте x 1 модуль по ширине

CAEN-4X1 [6500408]: Шкаф автоматизации, 4 модуля по высоте x 1 модуль по ширине

CAEN-4X2 [6500433]: Шкаф автоматизации, 4 модуля по высоте x 2 модуля по ширине

CAEN-7X1 [6500438]: Шкаф автоматизации, 7 модулей по высоте x 1 модуль по ширине

CAEN-7X2 [6500780]: Шкаф автоматизации, 7 модулей по высоте x 2 модуля по ширине

CAENIB-2X1 [6501150]: Шкаф автоматизации, 2 модуля по высоте x 1 модуль по ширине – Международная версия

CAENIB-4X1 [6501152]: Шкаф автоматизации, 4 модуля по высоте x 1 модуль по ширине – Международная версия

CAENIB-4X2 [6501153]: Шкаф автоматизации, 4 модуля по высоте x 2 модуля по ширине – Международная версия

CAENIB-7X1 [6501155]: Шкаф автоматизации, 7 модулей по высоте x 1 модуль по ширине – Международная версия

CAENIB-7X2 [6501151]: Шкаф автоматизации, 7 модулей по высоте x 2 модуля по ширине – Международная версия

CLTI-4IND [6501338]: Клеммная колодка

CLTIBN-4IND [6501163]: Клеммная колодка размыкателя

Примечания:

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на следующем веб-сайте: patents.crestron.com.

Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для получения конкретной информации, пожалуйста, посетите www.crestron.com/opensource/.

Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.