

# GLXP-SW10

## 10 канальный подключающий модуль

GLXP-SW10 является подключающим модулем Crestron Green Light®, оснащенным 10 каналами силовых подключений с надежными сильноточными переключающими реле. Модуль является частью полной, созданной Crestron®, архитектурной подключающей панели Green Light GLPS.

Для получения дополнительной информации о продуктах промышленного освещения Crestron Green Light, пожалуйста, обратитесь в Crestron **Sales Support Services**.

- > 10 каналов силовых подключений
- > Переключающие реле
- > Поддерживает применение от 100 до 277 В
- > Номинальная нагрузка 16 А, 746 Вт на канал
- > Подключение без электродуги
- > Наличие воздушного зазора на каждом выходе
- > Независимые от фазировки каналы
- > Связь Cresnet®
- > Избыточное электропитание – модуль запитан от линейного напряжения или Cresnet
- > Местные органы управления для тестирования и проверок
- > Возможность местного и удаленного обхода автоматики
- > Энергонезависимая память
- > Размещение в шкафах GLEP

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Номинальная нагрузка

**Подключаемых каналов:** 10

**На канал:** 16 А, 100 – 277 В переменного тока, 50/60 Гц;  
373 Вт при 120 В, 746 Вт при 230 В, 746 Вт при 277 В

**Типы подключаемых нагрузок:** накаливания, электромагнитная низкого напряжения, электронная низкого напряжения, неоновая с холодным катодом, флюоресцентная ЭПРА, газоразрядная, СИД, электродвигатель

**Срок службы реле:** Резистивная нагрузка: 100 000 циклов вкл/выкл, 50 А, 277 В переменного тока;

Обычная нагрузка: 50 000 циклов вкл/выкл, 16 А, 120/277 В переменного тока

### Электропитание

**Основное:** 100-277 В переменного тока, 50/60 Гц, подается через канал 1 (L1, N)

**Вторичное:** 5 Вт, 24 В постоянного тока, подается через Cresnet®

### Подключения

**NET:** (2) 5-полюсные розетки, подключаются входящим в комплект межблочным кабелем к смежным модулям или внутренней коммутационной колодке

**N1:** (1) клеммная колодка, нейтраль силового ввода

**L1 – L10:** (10) клеммных колодок, линейный силовой ввод

**SW1 – SW10:** (10) клеммных колодок, выводы каналов подключений

Замечание: Клеммные колодки силовых подключений допускают использование проводников 2,0 – 5,3 мм<sup>2</sup> (10-14AWG), с усилием затяжки 0,5 Нм



### Органы управления и индикаторы

**NET ID:** (2) 7-сегментных цифровых зеленых светодиодных индикатора и (2) миниатюрные кнопки, для выставления Cresnet ID

**SETUP:** (1) красный светодиод и (1) миниатюрная утопленная кнопка, для включения режима настройки и TSID

**OVR:** (1) красный светодиод и (1) миниатюрная кнопка, для включения режима обхода автоматики и сохранения настроек режима обхода автоматики

**PWR:** (1) зеленый светодиод, индицирует состояние электропитания;

Постоянное свечение означает наличие линейного напряжения на L1 и N;

Мигание означает подачу электропитания Cresnet в отсутствие линейного напряжения

**NET:** (1) желтый светодиод, индицирует связь с управляющим процессором

**RESET:** (1) миниатюрная утопленная кнопка, сбрасывает выбор канала внутреннего процессора

**ON/OFF:** (10) красных светодиодов и (10) миниатюрных кнопок, ручное управление каналами для диммирования

### Конструкция

Монтируемый на поверхность модуль с (2) встроенными монтажными фланцами;

монтируется в шкаф GLEP

### Климатические условия

**Температура:** от 0°C до +40°C

**Относительная влажность:** от 10% до 90% (без конденсата)

**Тепловыделение:** 136 БТЕ/час

## Размеры

---

**Высота:** 191 мм

**Ширина:** 241 мм

**Глубина:** 121 мм с учетом стоек

## Стандарты и сертификаты

---

UL508, Раздел 41 (Тест на выносливость) и Раздел 61C (электронные ЭПРА)

UL924, аварийное силовое оборудование

IEC60669-2-1, Раздел 19.102 (Контактные механизмы входящие в электронные подключатели, предназначенные для цепей флюоресцентных ламп или других емкостных нагрузок)

SCCR номинал – 18 кА

CE

### Примечания:

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице [www.crestron.com/salesreps](http://www.crestron.com/salesreps) или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: [patents.crestron.com](http://patents.crestron.com).

Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите [www.crestron.com/opensource/](http://www.crestron.com/opensource/).

Crestron, эмблема Crestron, Cresnet и Crestron Green Light являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015

# GLXP-SW10

## 10 канальный подключающий модуль

